

## **EKONOMIKA PRÁCE NA PRVNÍM MÍSTĚ!**

### **>> VÍCE VÝKONU**

>> **vyšší výkon a lepší průběh** výkonové křivky díky novým motorům s turbodmychadlem a mezichladičem stlačeného vzduchu >> **vyšší síla v nižších otáčkách motoru – maximální točivý moment už při 1300 ot./min**  
>> **nejvyšší převýšení točivého momentu ve své třídě na trhu** >> vyšší výkon hydrauliky s čerpadlem o průtoku až 61 l/min a přídatným čerpadlem řízení 26,5 l/min

### **>> VÍCE PRODUKTIVITY**

>> **vysoká produktivita a obratnost** díky skvělému poměru hmotnosti a výkonu >> **robustní konstrukce** pro práci s čelním nakladačem >> **skvělá manévrovatelnost** díky malému poloměru otáčení >> lehce ovladatelná mechanická reverzace SynchoShuttle ideální pro čelní nakladač >> skvělý tah díky přední a zadní uzávěrce diferenciálu

### **>> VÍCE KOMFORTU**

>> **více pohodlí** v prostorné kabině s tónovanými skly a **klimatizací** >> skvělá viditelnost do všech směrů >> komfortní Deluxe sedadlo řidiče >> lehoučké řízení díky přídatnému čerpadlu >> moderní přístrojová deska s elektronickými ukazateli >> pohodlné spínání předního náhonu 4WD a uzávěrek diferenciálu tlačítkem na přístrojové desce

### **>> VÍCE ÚSPOR**

>> **výhodná pořizovací cena** >> **výrazné úspory paliva** díky novým motorům s nižší měrnou spotřebou >> **nízké náklady na provoz** díky prodlouženým servisním intervalům a menšímu objemu náplní >> **interval výměny motorového oleje 600 h** >> možnost provozu na 100% bionaftu



## Specifikace akčního traktoru CASE IH JX 90 Farmall

### Motor

CASE IH, 4 válcový motor o objemu 4,5 l, přeplňování **turbodmychadlem s mezichladičem** stlačeného vzduchu, mechanické rotační vstříkovací čerpadlo Bosch, jmenovitý výkon 65 kW (**89 k**) při 2500 ot/min dle ECE-R120, maximální krouticí moment **375 Nm při 1300 ot/min, záloha kroutícího momentu 50%**, odsávání nečistot do výfuku, palivová nádrž 90 l, plní emisní normu Tier III, předehřev vzduchu pro snadné starty, odpojovač akumulátorů

### Převodovka a vývodový hřídel

40 km/h, plně **synchronizovaná**, 12 převodových stupňů vpřed, 12 vzad, synchronizované ovládání pojezdu vpřed a vzad pákou **Synchroshuttle** vlevo od sedačky řidiče

Vývodová hřídel mechanicky ovládaná **540/1000 ot/min** s možností závislosti na pojezdové rychlosti, koncovka 6 drážek

### Přední a zadní náprava

Pohon přední nápravy 4WD, **elektrohydraulické spínání pohonu 4WD a zadní uzávěrky diferenciálu**, přední a zadní uzávěrky diferenciálu, samosvorná uzávěrka diferenciálu přední nápravy, samostatné hydraulické čerpadlo pro řízení **26,5 l/min**, dva hydraulické válce řízení přední nápravy, přední blatníky

### Hydraulický systém

Mechanická regulace závěsu třibodového závěsu (**MDC**) s funkcí **Lift-O-Matic**, hydraulické čerpadlo s výkonem **55 l/min**, nosnost třibodového závěsu **3565 kg**, **2 okruhy hydrauliky**, třibodový **rychlozavěs Kat.II**, stabilizátory závěsu

### Kabina

Komfortní kabina s topením a filtrací nasávaného vzduchu, **klimatizace**, mechanické sedadlo řidiče **Deluxe**, odpružené, zavěšené pedály, ergonomické ovládací páky převodovky, nastavitelný sloupek řízení, audio příprava, vnější zpětná zrcátka, 2 přední + 2 zadní pracovní světla, zadní stěrač a ostřikovač, sezení pro spolujezdc

### Příslušenství

**Vzduchové brzdy jedno a dvouokruhové**, zadní etážový závěs pro přívěs, tažná lišta, čelní závěs pro tažení

### Pneumatiky

**13.6 R24** přední, **16.9 R34** zadní

### Volitelná výbava DIA:

**LOADER<sup>™</sup>**: čelní nakladač nové generace **CASE IH LRZ 95 s 3. funkcí**, mechanickým paralelogramem a tlumičem kmitů, univerzální lopata šířka 2,2m, středové vývody hydrauliky + ovládací joystick, bez držáku závaží

možnosti bez klimatizace

335 850 Vzduchové sedadlo řidiče – 360 EUR

719357595 3.hydraulický vnější okruh – 529 EUR

718471515 Závaží zadních kol 300 kg – 640 EUR



Klimatizaci a odpružené sedadlo je nutno specifikovat při objednání do výroby.

Veškerá volitelná výbava se řídí platným ceníkem Dia kitů.

Použité obrázky jsou pouze ilustrativní a nemusí se shodovat s nabízenou specifikací.