



HM, s.r.o.
Na Pískách 5
695 01 Hodonín
tel./fax : +420 518 374 231
www.hmhodonin.cz

Tomáš Macák
Obchodní oddělení
vinařské technologie
mob.: +420 725 030 096
tomas.macak@hmhodonin.cz

CROSS-FLOW filtr ROMFIL RF1

Crossflow filtr RF1 je vyvinut pro filtraci malých partií vína. Jeho jednoduchá konstrukce a zjednodušené vybavení umožnily dosáhnout velmi příznivou pořizovací cenu při zachování špičkových parametrů crossflow filtrace. Díky tomu mohou tuto jinak finančně náročnou technologii pořídit i velmi malá vinařství.

Filtr je vybaven ochranou proti chodu naprázdno, tlakovým čidlem, teploměrem a čidlem pro vypnutí filtru při nízkém průtoku. Automaticky reguluje tlak v systému, po dofiltrování se zastaví. Odvod kalů je potřeba provádět manuálně. Objem kalů po dofiltrování je 5 l.

Technická data:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| • Délka | 1 000 mm |
| • Šířka | 600 mm |
| • Výška | 1 900 mm |
| • Hmotnost | 90 kg |
| • El. Výkon | 2,2 kW |
| • 1 filtrační modul Hyflux | 10 m ² |
| • prům. filtrační výkon | 800 l/hod |
| • Vstup a výstup | DN 40 |

Popis vybavení:

- Nerezová rozvodní skříň
- Plnicí čerpadlo
- Cirkulační čerpadlo
- Fázové relé
- Ochrana čerpadla proti chodu naprázdno
- El. teplotní čidlo
- Řízení čerpadla frekvenčním měničem
- Mechanický průtokoměr
- Čidlo nízkého průtoku
- Sanitační tank

